

C'est un transporteur de poudre et granulé haut gamme destiné aux industries pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires.

- Fonctionne en phase dense
- Destiné aux produits difficiles
- Transfert de différents types de poudres
- Montage et démontage facile
- Facilité de nettoyage
- Capacité : 200 à 300 Kg/h

SPECIFICATIONS STANDARDS

Cyclone conique sans rétention

- Diamètre supérieur : D : 223 mm
- Diamètre inférieur (Vanne) : D : 125 mm
- Hauteur totale : 520 mm
- Volume : 8 litres
- Structure modulaire par module superposable avec clamp large
- Facilite de démontage et de nettoyage
- Acier inoxydable 1.4404/1.4435 (AISI 316L)
- Joints d'étanchéité en silicone (FDA), EPDM (FDA)
- Autres dimensions peuvent être réalisées, selon cahier des charges

Système de filtration

- Cartouche filtre plissé média et coupelles inox 316L, filtration 3µm, pour transfert pneumatique. Agrément contact alimentaire.



SYSTEME DE TRANSFERT “ SOUS-VIDE



Accessoires & Installation

- Canes d'aspiration en acier inoxydable 316L à introduire dans le Bin pour aspiration de la poudre.
- Tuyaux d'air comprimé
- Flexibles de produit D : 38 mm, armé
- Flexible de vide D : 25 mm, armé
- Adaptation et fixation du cyclone sur votre machine,
- Documents qualifications QI & QO.



+216 70 001 688
+216 98 525 001



19 Rue El-Messaoudi
Choutrana III La Soukra , Ariana



contact@setim.tn
www.setim.tn

Nettoyage automatique des filtres

Par bombonne d'air comprimé de décolmatage, & électrovanne inox



Ports d'aspiration produit

Diamètres d'aspiration avec clamp et embout cannelé de D : 38 mm



Ports d'aspiration vide

Diamètres d'aspiration avec clamp et embout cannelé de D : 25 mm

Module de déchargement

Ouverture de la vanne de déchargement avec un clapet de large diamètre 125 mm, pour un déchargement rapide..



Vanne de déchargement activée avec actionneur et électrodistributeur pneumatiques




Module de connexion

Connexion à votre machine par raccord clamp DNI25 mm ou autre type de connexion à adapter sur votre machine.



Pompe à vide

Pompe à palettes lubrifiées ; Débit : 80-60 m³/h ; Pression absolue : 0,5 mbar – environ : -1 bar ; Moteur : 1500 trs/min



Coffret de pilotage

Coffrets de pilotage en acier inoxydable
Automate programmable
Commande marche/arrêt et visualisation de l'état du système ; Arrêt d'urgence.

