

Qualité pharmaceutique

- Plage de température :
+ 20 à 50 °
- Plage d'humidité :
40 à 85% HR
- Précision de l'affichage de
température et humidité :
0,1 ° C / 0,1 % HR

Dimensions externes :

Longueur : 2 à 6 mètres

Largeur : 2 à 6 mètres

Hauteur : 2 à 4 mètres

Stabilité long terme 12 mois :

+ 25°C -60%HR

Conditions intermédiaires :

+ 30°C - 65%HR

Précision :

+/- 2°C & +/-5%H

CHAMBRE “ CLIMATIQUE DE STABILITE – WALK IN



+216 70 001 688
+216 98 525 001



19 Rue El-Messaoudi
Choutrana III La Soukra , Ariana



contact@setim.tn
www.setim.tn

CHAMBRE CLIMATIQUE DE STABILITE – WALK IN

Structure en panneau sandwich épaisseur 80 ou 100 mm, en tôle galvanisée laquée ou en tôle Inox Aisi 304.

Sol en panneau renforcé avec une couche en PVC haute résistance, ou en PVC certifiée antidérapant.

Porte pivotante intégrée sur panneau de parois, avec serrure à clé, déblocage intérieur par barre antipanique.

Eclairage par des lampes LED montées au plafond de la chambre, l'interrupteur est positionné à l'extérieur à côté de la porte ou sur l'armoire électrique.

Armoire de précision spéciale, soufflage par le haut et reprise frontale à détente directe, Humidificateur à vapeur ou Ultra son.

Système de traçabilité et d'enregistrement avec possibilité d'impression.

Ensemble de régulation et d'enregistrement permettant d'enregistrer les températures et humidité en multipoints connectable à un poste d'ordinateur.

Ensemble des sondes de mesures en trois points différents dans la salle.

Thermostats de sécurité de température min / max, avec alarme sonore et visuelle.

Alarme de déviation par rapport à la consigne de température à $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Alarme de déviation par rapport au consigne de l'humidité à $\pm 5\% \text{ HR}$

Rayonnage en kit modulaires en acier inoxydable, hauteur 1900 mm, profondeur 500 mm Etagères à clayettes en acier inoxydable, conforme aux normes sur l'hygiène et le contact alimentaire.

Echelles en acier inoxydable, résistance mécanique et stabilité sous chargement, de 300 kg

- QI : Qualification d'installation
- QO : Qualification opérationnelle
- QP: Qualification de performance



+216 70 001 688
+216 98 525 001



19 Rue El-Messaoudi
Choutrana III La Soukra , Ariana



contact@setim.tn
www.setim.tn